

Syntéza a rozpoznávání řeči

Pavel Cenek, Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz

http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/

Obsah:

- Syntéza řeči
- Rozpoznávání řeči
- Související technologie

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
 - Normalizace textu
 - Fonetický přepis
 - Prozodický přepis
 - Akustické modelování

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
 - Normalizace textu
 - Fonetický přepis
 - Prozodický přepis
 - Akustické modelování

Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
 - Normalizace textu
 - Fonetický přepis
 - Prozodický přepis
 - Akustické modelování

Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
 - Normalizace textu
 - Fonetický přepis
 - Prozodický přepis
 - Akustické modelování

Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
 - Normalizace textu
 - Fonetický přepis
 - Prozodický přepis
 - Akustické modelování

Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
 - Normalizace textu
 - Fonetický přepis
 - Prozodický přepis
 - Akustické modelování

Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
 - Normalizace textu
 - Fonetický přepis
 - Prozodický přepis
 - Akustické modelování

Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
 - Normalizace textu
 - Fonetický přepis
 - Prozodický přepis
 - Akustické modelování

Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratek, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratek, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratk, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratk, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratek, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/dup)
 - Krajevé zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/dup)
 - Krajské zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/đup)
 - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/đup)
 - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/đup)
 - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/đup)
 - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/đup)
 - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/đup)
 - Krajské zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/đup)
 - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do fonetické podoby (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- Mezinárodní fonetická abeceda (IPA) – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis češtiny musí zohlednit např.
 - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/đup)
 - Krajské zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda).
- Problémy přináší přepis cizích vlastních jmen a cizích slov obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
 - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
 - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

Prozodický přepis

- Prozodie je důležitá pro **přirozenost řeči**, ale např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Obohacení textu o informace (viz SSML dále), které zajistí, že výsledná řeč bude znít přirozeně
- Zejména popis intonace, tempa řeči, pauz a informace o lexikálním přízvuku
- Emoce
 - člověk je při projevu používá
 - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

Prozodický přepis

- Prozodie je důležitá pro **přirozenost řeči**, ale např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Obohacení textu o informace (viz SSML dále), které zajistí, že výsledná řeč bude znít přirozeně
- Zejména popis intonace, tempa řeči, pauz a informace o lexikálním přízvuku
- Emoce
 - člověk je při projevu používá
 - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

Prozodický přepis

- Prozodie je důležitá pro **přirozenost řeči**, ale např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Obohacení textu o informace (viz SSML dále), které zajistí, že výsledná řeč bude znít přirozeně
- Zejména popis intonace, tempa řeči, pauz a informace o lexikálním přízvuku
- Emoce
 - člověk je při projevu používá
 - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

Prozodický přepis

- Prozodie je důležitá pro **přirozenost řeči**, ale např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Obohacení textu o informace (viz SSML dále), které zajistí, že výsledná řeč bude znít přirozeně
- Zejména popis intonace, tempa řeči, pauz a informace o lexikálním přízvuku
- Emoce
 - člověk je při projevu používá
 - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

Prozodický přepis

- Prozodie je důležitá pro **přirozenost řeči**, ale např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Obohacení textu o informace (viz SSML dále), které zajistí, že výsledná řeč bude znít přirozeně
- Zejména popis intonace, tempa řeči, pauz a informace o lexikálním přízvuku
- Emoce
 - člověk je při projevu používá
 - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
 - `<say-as>` – explicitní určení typu dat (viz Normalizace)
 - `<phoneme>` – fonetický přepis textu
 - `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
 - `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
 - `<break>` – vložení/zrušení pauzy
 - `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

Speech Synthesis Markup Language (SSML) – příklad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml">
<form>
  <block>
    <prompt>
      <voice gender="male"><emphasis>Hello</emphasis> Jane.</voice>
      <voice gender="female"><emphasis>Hello</emphasis> Mike,
        how <emphasis>are</emphasis> you?</voice>
      <voice gender="male">I am fine. And how are
        <emphasis>you</emphasis> Jane?</voice>
      <voice gender="female">Not bad.</voice>
      <voice gender="male">OK, Goodbye.</voice>
      <voice gender="female"><emphasis>Goodbye</emphasis>
        Mike.</voice>
    </prompt>
  </block>
</form>
</vxml>
```

Akustické modelování

- Generování výsledného akustického signálu z předzpracovaného textu
- Dva základní přístupy
 - syntéza řeči v časové oblasti
 - syntéza řeči ve frekvenční oblasti

Akustické modelování

- Generování výsledného akustického signálu z předzpracovaného textu
- Dva základní přístupy
 - syntéza řeči v časové oblasti
 - syntéza řeči ve frekvenční oblasti

Akustické modelování

- Generování výsledného akustického signálu z předzpracovaného textu
- Dva základní přístupy
 - syntéza řeči v časové oblasti
 - syntéza řeči ve frekvenční oblasti

Akustické modelování

- Generování výsledného akustického signálu z předzpracovaného textu
- Dva základní přístupy
 - syntéza řeči v časové oblasti
 - syntéza řeči ve frekvenční oblasti

Syntéza řeči v časové oblasti

- = konkatenativní syntéza
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených segmentů řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé databáze segmentů (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **tá**ta a má**ma**):
 - difóny – **t á** t a
 - trifóny – **t á t** a
 - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k deformaci segmentů jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

Syntéza řeči v časové oblasti

- = konkatentivní syntéza
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených segmentů řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé databáze segmentů (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **tá**ta a má**ma**):
 - difóny – t á t a
 - trifóny – t á t a
 - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k deformaci segmentů jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

Syntéza řeči v časové oblasti

- = konkatentivní syntéza
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených segmentů řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé databáze segmentů (koartikulace, např. 'á' zní jinak v *táta* a *máma*):
 - difóny – t á t a
 - trifóny – t á t a
 - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k deformaci segmentů jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

Syntéza řeči v časové oblasti

- = konkatenační syntéza
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených segmentů řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé databáze segmentů (koartikulace, např. 'á' zní jinak v t^áta a m^áma):
 - difóny – t á t a
 - trifóny – t á t a
 - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k deformaci segmentů jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

Syntéza řeči v časové oblasti

- = konkatenační syntéza
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených segmentů řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé databáze segmentů (koartikulace, např. 'á' zní jinak v t^áta a m^áma):
 - difóny – t á t a
 - trifóny – t á t a
 - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k deformaci segmentů jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

Syntéza řeči v časové oblasti

- = konkatentativní syntéza
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených segmentů řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé databáze segmentů (koartikulace, např. 'á' zní jinak v t^áta a m^áma):
 - difóny – t á t a
 - trifóny – t á t a
 - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k deformaci segmentů jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

Syntéza řeči v časové oblasti

- = konkatentivní syntéza
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených segmentů řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé databáze segmentů (koartikulace, např. 'á' zní jinak v t^áta a m^áma):
 - difóny – t á t a
 - trifóny – t á t a
 - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k deformaci segmentů jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

Syntéza řeči v časové oblasti

- = konkatenativní syntéza
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených segmentů řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé databáze segmentů (koartikulace, např. 'á' zní jinak v t^áta a m^áma):
 - difóny – t á t a
 - trifóny – t á t a
 - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k deformaci segmentů jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí

- Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá

- Formantová syntéza

Modelování řeči pomocí formantových spektrů řeči (formantová syntéza)
Základní modely: zářivý generátor, zářivý filtr (včetně tzv. zářivých kmitů)
Zářivý generátor: generuje periodický signál (složený z harmonických složek)
Zářivý filtr: modeluje akustický charakter hlasového traktu
Zářivý filtr: lze popsat pomocí formantových frekvencí a šířek pásů

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí

- Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá

- Formantová syntéza

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí

- Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá

- Formantová syntéza

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí

- Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá

- Formantová syntéza

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí

- Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá

- Formantová syntéza

- Modelování (jen) *hlavních* akustických rysů řečového signálu
- Zdroj/filtr model – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- Zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických pravidel → syntéza založená na pravidlech
- Lze počítat v reálném čase
- Mnohem menší data než u konkatenační syntézy → vhodné i pro PDA

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí
 - Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
 - ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
 - ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá
- Formantová syntéza
 - Modelování (jen) *hlavních* akustických rysů řečového signálu
 - Zdroj/filtr model – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
 - Zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických pravidel → syntéza založená na pravidlech
 - Lze počítat v reálném čase
 - Mnohem menší data než u konkatenační syntézy → vhodné i pro PDA

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí
 - Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
 - ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
 - ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá
- Formantová syntéza
 - Modelování (jen) *hlavních* akustických rysů řečového signálu
 - Zdroj/filtr model – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
 - Zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických pravidel → syntéza založená na pravidlech
 - Lze počítat v reálném čase
 - Mnohem menší data než u konkatenační syntézy → vhodné i pro PDA

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí
 - Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
 - ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
 - ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá
- Formantová syntéza
 - Modelování (jen) *hlavních* akustických rysů řečového signálu
 - Zdroj/filtr model – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
 - Zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických pravidel → syntéza založená na pravidlech
 - Lze počítat v reálném čase
 - Mnohem menší data než u konkatenační syntézy → vhodné i pro PDA

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí
 - Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
 - ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
 - ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá
- Formantová syntéza
 - Modelování (jen) *hlavních* akustických rysů řečového signálu
 - Zdroj/filtr model – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
 - Zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických pravidel → syntéza založená na pravidlech
 - Lze počítat v reálném čase
 - Mnohem menší data než u konkatenační syntézy → vhodné i pro PDA

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí
 - Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
 - ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
 - ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá
- Formantová syntéza
 - Modelování (jen) *hlavních* akustických rysů řečového signálu
 - Zdroj/filtr model – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
 - Zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických pravidel → syntéza založená na pravidlech
 - Lze počítat v reálném čase
 - Mnohem menší data než u konkatenační syntézy → vhodné i pro PDA

Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- Modelování hlasového ústrojí
 - Generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
 - ⊕ Velká flexibilita (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
 - ⊖ Velmi náročné výpočty (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá
- Formantová syntéza
 - Modelování (jen) *hlavních* akustických rysů řečového signálu
 - Zdroj/filtr model – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
 - Zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických pravidel → syntéza založená na pravidlech
 - Lze počítat v reálném čase
 - Mnohem menší data než u konkatenační syntézy → vhodné i pro PDA

TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>) ▶ DEMO
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) ▶ DEMO
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>) ▶ DEMO
 - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor Mbroly
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- Mbrola (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>) ▶ DEMO
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) ▶ DEMO
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>) ▶ DEMO
 - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor Mbroly
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- Mbrola (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>) ▶ DEMO
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) ▶ DEMO
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>) ▶ DEMO
 - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor Mbroly
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- Mbrola (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>) ▶ DEMO
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) ▶ DEMO
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>) ▶ DEMO
 - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor Mbroly
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- Mbrola (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>) ▶ DEMO
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) ▶ DEMO
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>) ▶ DEMO
 - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor Mbroly
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- Mbrola (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>) ▶ DEMO
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) ▶ DEMO
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>) ▶ DEMO
 - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor Mbroly
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- Mbrola (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>) ▶ DEMO
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) ▶ DEMO
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>) ▶ DEMO
 - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor Mbroly
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- Mbrola (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>) ▶ DEMO
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) ▶ DEMO
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>) ▶ DEMO
 - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor Mbroly
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/~ttsweb/tts/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- Mbrola (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

České TTS systémy

- EPOS TTS (<http://sourceforge.net/projects/epos>)
 - Česká akademie věd + Karlova univerzita
- Demosthenes, Popokatepetl
 - LSD FI
- ERIS TTS (<http://www.speechtech.cz/>), heterogenní segmenty
 - ▶ DEMO
 - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
 - © verze je nejlepší český
- Český hlas pro Mbrolu
 - Mikuláš Piňos, NLP lab FI

České TTS systémy

- EPOS TTS (<http://sourceforge.net/projects/epos>)
 - Česká akademie věd + Karlova univerzita
- Demosthenes, Popokatepetl
 - LSD FI
- ERIS TTS (<http://www.speechtech.cz/>), heterogenní segmenty
 - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
 - © verze je nejlepší český
- Český hlas pro Mbrolu
 - Mikuláš Piňos, NLP lab FI

[▶ DEMO](#)[▶ DEMO](#)

České TTS systémy

- EPOS TTS (<http://sourceforge.net/projects/epos>)
 - Česká akademie věd + Karlova univerzita
- Demosthenes, Popokatepetl
 - LSD FI
- ERIS TTS (<http://www.speechtech.cz/>), heterogenní segmenty
 - ▶ DEMO
 - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
 - © verze je nejlepší český
- Český hlas pro Mbrolu
 - Mikuláš Piňos, NLP lab FI

České TTS systémy

- EPOS TTS (<http://sourceforge.net/projects/epos>)
 - Česká akademie věd + Karlova univerzita
- Demosthenes, Popokatepetl
 - LSD FI
- ERIS TTS (<http://www.speechtech.cz/>), heterogenní segmenty
 - ▶ DEMO
 - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
 - © verze je nejlepší český
- Český hlas pro Mbrolu
 - Mikuláš Piňos, NLP lab FI

Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
 - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
 - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
 - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
 - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
 - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
 - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
 - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
 - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
 - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
 - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
 - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
 - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
 - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
 - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
 - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
 - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
 - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
 - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
 - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
 - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
 - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
 - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
 - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
 - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
 - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
 - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
 - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
 - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$$

$$\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$$
 - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
 - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

Standardní SRGS implementace je SRGS

Standardní SRGS implementace – SRGS a SRGS v aplikaci

Standardní SRGS implementace – SRGS v aplikaci

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$$

$$\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$$
 - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
 - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - *N*-gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$$

$$\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$$
 - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
 - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvě (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)
 - $S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$
 - $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Praha"} \mid \text{"Brno"}$
 - Nezávislé na mluvě – telefonní aplikace
 - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

```
S → "Jedu do " MESTO
MESTO → "Prahy" | "Brna"
```

- Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
- Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
 - standard W3 konzorcia, à la BNF
 - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
 - dá se do ní dát i "význam" vstupu

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$

- Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
- Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
 - standard W3 konzorcia, à la BNF
 - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
 - dá se do ní dát i "význam" vstupu

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$

- Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
- Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
 - standard W3 konzorcia, à la BNF
 - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
 - dá se do ní dát i "význam" vstupu

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$
 - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
 - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
 - standard W3 konzorcia, à la BNF
 - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
 - dá se do ní dát i "význam" vstupu

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$

- Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
- Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
 - standard W3 konzorcia, à la BNF
 - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
 - dá se do ní dát i "význam" vstupu

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$

- Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
- Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
 - standard W3 konzorcia, à la BNF
 - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
 - dá se do ní dát i "význam" vstupu

Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
 - Schopné rozpoznat cokoliv
 - N -gramové statistické jazykové modely
 - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
 - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$
 - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
 - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
 - standard W3 konzorcia, à la BNF
 - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
 - dá se do ní dát i "význam" vstupu

Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
 - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
 - Pravděpodobnostní konečné automaty
 - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
 - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
 - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
 - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
 - Pravděpodobnostní konečné automaty
 - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
 - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
 - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
 - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
 - Pravděpodobnostní konečné automaty
 - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
 - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
 - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
 - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
 - Pravděpodobnostní konečné automaty
 - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
 - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
 - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
 - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
 - Pravděpodobnostní konečné automaty
 - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
 - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
 - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
 - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
 - Pravděpodobnostní konečné automaty
 - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
 - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
 - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>)
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance
<http://www.nuance.com/viavoice/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>)
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance
<http://www.nuance.com/viavoice/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>)
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance
<http://www.nuance.com/viavoice/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>)
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance
<http://www.nuance.com/viavoice/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>)
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance
<http://www.nuance.com/viavoice/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

České ASR systémy

- Laboratoř počítačového zpracování řeči na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci
(<http://visper.ite.tul.cz/speechlab>)
- ERIS ASR (<http://www.speechtech.cz/>)
 - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
- Speech@FIT VUT Brno
(<http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/>)
 - keyword spotting – jestli se vyskytlo dané slovo v běžné řeči

České ASR systémy

- Laboratoř počítačového zpracování řeči na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci
(<http://visper.ite.tul.cz/speechlab>)
- ERIS ASR (<http://www.speechtech.cz/>)
 - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
- Speech@FIT VUT Brno
(<http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/>)
 - keyword spotting – jestli se vyskytlo dané slovo v běžné řeči

České ASR systémy

- Laboratoř počítačového zpracování řeči na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci
(<http://visper.ite.tul.cz/speechlab>)
- ERIS ASR (<http://www.speechtech.cz/>)
 - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
- Speech@FIT VUT Brno
(<http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/>)
 - keyword spotting – jestli se vyskytlo dané slovo v běžné řeči

Související technologie

● Dialogové systémy

- Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
- Využívají ASR a TTS jako své komponenty

● Rozpoznávání mluvího

- identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
- verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího

● Identifikace mluveného jazyka

- fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
- daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

Související technologie

- Dialogové systémy
 - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
 - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
 - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
 - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
 - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
 - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

Související technologie

- Dialogové systémy
 - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
 - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
 - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
 - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
 - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
 - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

Související technologie

- Dialogové systémy
 - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
 - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
 - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
 - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
 - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
 - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

Související technologie

- Dialogové systémy
 - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
 - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
 - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
 - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
 - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
 - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

Související technologie

- Dialogové systémy
 - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
 - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
 - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
 - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
 - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
 - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

Související technologie

- Dialogové systémy
 - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
 - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
 - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
 - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
 - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
 - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

Související technologie

- Dialogové systémy
 - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
 - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
 - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
 - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
 - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
 - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

Související technologie

- Dialogové systémy
 - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
 - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
 - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
 - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
 - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
 - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

TTS Demo

- <http://www.nuance.com/realspeak/demo/>
- <http://actor.loquendo.com/actordemo/default.asp?language=en>,
http://vhost.oddcast.com/vhost_minisite/support/ssml/ –
Loquendo Expressive Cues
- <http://demo.acapela-group.com/>
- <http://epos.ure.cas.cz/>
- <http://speechtech.cz/demo.php>, <http://musslap.zcu.cz> –
Talking Head
- realistická Talking Head –
<http://www.tnt.uni-hannover.de/project/facialanimation/dem>

TTS Demo

- <http://www.nuance.com/realspeak/demo/>
- <http://actor.loquendo.com/actordemo/default.asp?language=en>,
http://vhost.oddcast.com/vhost_minisite/support/ssml/ –
Loquendo Expressive Cues
- <http://demo.acapela-group.com/>
- <http://epos.ure.cas.cz/>
- <http://speechtech.cz/demo.php>, <http://musslap.zcu.cz> –
Talking Head
- realistická Talking Head –
<http://www.tnt.uni-hannover.de/project/facialanimation/dem>

TTS Demo

- <http://www.nuance.com/realspeak/demo/>
- <http://actor.loquendo.com/actordemo/default.asp?language=en>,
http://vhost.oddcast.com/vhost_minisite/support/ssml/ –
Loquendo Expressive Cues
- <http://demo.acapela-group.com/>
- <http://epos.ure.cas.cz/>
- <http://speechtech.cz/demo.php>, <http://musslap.zcu.cz> –
Talking Head
- realistická Talking Head –
<http://www.tnt.uni-hannover.de/project/facialanimation/dem>

TTS Demo

- <http://www.nuance.com/realspeak/demo/>
- <http://actor.loquendo.com/actordemo/default.asp?language=en>,
http://vhost.oddcast.com/vhost_minisite/support/ssml/ –
Loquendo Expressive Cues
- <http://demo.acapela-group.com/>
- <http://epos.ure.cas.cz/>
- <http://speechtech.cz/demo.php>, <http://musslap.zcu.cz> –
Talking Head
- realistická Talking Head –
<http://www.tnt.uni-hannover.de/project/facialanimation/dem>

TTS Demo

- <http://www.nuance.com/realspeak/demo/>
- <http://actor.loquendo.com/actordemo/default.asp?language=en>,
http://vhost.oddcast.com/vhost_minisite/support/ssml/ –
Loquendo Expressive Cues
- <http://demo.acapela-group.com/>
- <http://epos.ure.cas.cz/>
- <http://speechtech.cz/demo.php>, <http://musslap.zcu.cz> –
Talking Head
- realistická Talking Head –
<http://www.tnt.uni-hannover.de/project/facialanimation/dem>

TTS Demo

- <http://www.nuance.com/realspeak/demo/>
- <http://actor.loquendo.com/actordemo/default.asp?language=en>,
http://vhost.oddcast.com/vhost_minisite/support/ssml/ –
Loquendo Expressive Cues
- <http://demo.acapela-group.com/>
- <http://epos.ure.cas.cz/>
- <http://speechtech.cz/demo.php>, <http://musslap.zcu.cz> –
Talking Head
- realistická Talking Head –
<http://www.tnt.uni-hannover.de/project/facialanimation/dem>