

# Syntéza a rozpoznávání řeči

Pavel Cenek, Aleš Horák

E-mail: [hales@fi.muni.cz](mailto:hales@fi.muni.cz)

[http://nlp.fi.muni.cz/poc\\_lingv/](http://nlp.fi.muni.cz/poc_lingv/)

## Obsah:

- Syntéza řeči
- Rozpoznávání řeči
- Související technologie

# Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - Akustické modelování

První 3 fáze = NLP modul, čtvrtá fáze = DSP modul

# Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - Akustické modelování

První 3 fáze = NLP modul, čtvrtá fáze = DSP modul

# Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - Akustické modelování

První 3 fáze = NLP modul, čtvrtá fáze = DSP modul

# Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - Akustické modelování

První 3 fáze = NLP modul, čtvrtá fáze = DSP modul

# Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - Akustické modelování

První 3 fáze = NLP modul, čtvrtá fáze = DSP modul

# Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - Akustické modelování

První 3 fáze = NLP modul, čtvrtá fáze = DSP modul

# Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - Akustické modelování

První 3 fáze = NLP modul, čtvrtá fáze = DSP modul



# Syntéza řeči

- Text to Speech, TTS
- Konverze textu do mluvené podoby
- V ideálním případě by měla syntetizovaná řeč znít tak, jako kdyby daný text přečetl člověk
- Probíhá obvykle ve 4 fázích
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - Akustické modelování

První 3 fáze = NLP modul, čtvrtá fáze = DSP modul

# Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratk, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

# Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratk, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

# Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratk, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

# Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratk, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

# Normalizace textu

- Rozčlenění textu na věty
- Rozvinutí zkratk, měrných jednotek, čísel apod.

“130895”

- číslo
- telefonní číslo
- datum
- ...

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, duš/duš)
  - Krajské zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/ďub)
  - Krajské zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat



# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/dup)
  - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (**v**čela/**f**čela, du**b**/du**p**)
  - Krajské zvyky (např. **sh**oda/**zh**oda nebo **sch**oda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/du**p**)
  - Krajové zvyky (např. **sh**oda/**zh**oda nebo **sch**oda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/dup)
  - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený na pravidlech (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí výslovnostních lexikonů
- Obě metody lze kombinovat

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/dup)
  - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený na **pravidlech** (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí **výslovnostních lexikonů**
- Obě metody lze kombinovat

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/dup)
  - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený **na pravidlech** (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí **výslovnostních lexikonů**
- Obě metody lze kombinovat

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/dup)
  - Krajové zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený **na pravidlech** (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí **výslovnostních lexikonů**
- Obě metody lze kombinovat

# Fonetický přepis

- Převeďte předzpracovaný text do **fonetické podoby** (tj. do tvaru, který popisuje výslovnost daného textu)
- **Mezinárodní fonetická abeceda (IPA)** – v češtině cca 40 fonémů
- Fonetický přepis **češtiny** musí zohlednit např.
  - Spodoba znělosti (včela/fčela, dub/dup)
  - Krajské zvyky (např. shoda/zhoda nebo schoda)
- Problémy přináší přepis **cizích vlastních jmen** a **cizích slov** obecně (např. faux pas nebo francouzská vlastní jména)
- Dvě základní metody
  - Fonetický přepis založený **na pravidlech** (např. pro češtinu funguje dobře)
  - Fonetický přepis pomocí **výslovnostních lexikonů**
- Obě metody lze kombinovat



# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka fonému** – tempo řeči, pauzy
  - **intonace věty** – vzor pro hladinu základní frekvence (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - **lexikální přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- **Emoce**
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka fonému** – tempo řeči, pauzy
  - **intonace věty** – vzor pro hladinu základní frekvence (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - **lexikální přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Emoce
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka** fonému – **tempo** řeči, pauzy
  - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - lexikální **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Emoce
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka** fonému – **tempo** řeči, pauzy
  - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - lexikální **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Emoce
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka** fonému – **tempo** řeči, pauzy
  - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - lexikální **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Emoce
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka** fonému – **tempo** řeči, pauzy
  - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - lexikální **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Emoce
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka** fonému – **tempo** řeči, pauzy
  - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - lexikální **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Emoce
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka** fonému – **tempo** řeči, pauzy
  - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - lexikální **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Emoce
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější



# Prozodický přepis

- tzv. **suprasegmentální rysy**
- popisuje řečový proud spolu s přepisem do fonémů
- obohacení textu o informace (viz SSML dále) o **lokálních fyzikálních charakteristikách** výsledné zvukové vlny:
  - **délka** fonému – **tempo** řeči, pauzy
  - **intonace** věty – vzor pro hladinu **základní frekvence** (*pitch*)
  - **tón** – v některých (tzv. **tónových**) jazycích určuje význam
  - lexikální **přízvuk** – v **přízvukových jazycích** ovlivňuje délku, hlasitost a tón slov
- kvalitní výpočet prozodie = **přirozenost** syntetizované řeči  
např. u *tonálních jazyků* silně ovlivní i porozumění
- Emoce
  - člověk je při projevu používá
  - výzkum syntézi s emocemi je o dost složitější

# Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (např. `Type="Acronym"`, viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

# Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (např. `Type="Acronym"`, viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

# Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (např. `Type="Acronym"`, viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

# Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (např. `Type="Acronym"`, viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

# Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (např. `Type="Acronym"`, viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

# Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (např. `Type="Acronym"`, viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

# Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (např. `Type="Acronym"`, viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)



# Speech Synthesis Markup Language (SSML)

- Doporučení W3C (jako HTML, XML, ...) – standardní způsob pro doplnění fonetiky a prozodie do textu
- Pokrývá první 3 fáze syntézy řeči (normalizace, fonetický přepis, prozodie)
- `<say-as>` – explicitní určení typu dat (např. `Type="Acronym"`, viz Normalizace)
- `<phoneme>` – fonetický přepis textu
- `<voice>` – změna hlasu (atributy *věk*, *muž/žena*, ...)
- `<emphasis>` – přidání/odebrání důrazu
- `<break>` – vložení/zrušení pauzy
- `<prosody>` – ovlivnění prozodie (výška hlasu, kontura, rychlost, hlasitost atd.)

# Speech Synthesis Markup Language (SSML) – příklad

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<vxml version="2.0" xmlns="http://www.w3.org/2001/vxml">
<form>
  <block>
    <prompt>
      <voice gender="male"><emphasis>Hello</emphasis> Jane.</voice>
      <voice gender="female"><emphasis>Hello</emphasis> Mike,
        how <emphasis>are</emphasis> you?</voice>
      <voice gender="male">I am fine. And how are
        <emphasis>you</emphasis> Jane?</voice>
      <voice gender="female">Not bad.</voice>
      <voice gender="male">OK, Goodbye.</voice>
      <voice gender="female"><emphasis>Goodbye</emphasis>
        Mike.</voice>
    </prompt>
  </block>
</form>
</vxml>
```

# Akustické modelování

- **Generování** výsledného akustického **signálu** z předzpracovaného textu (řeší DSP modul)
- Dva základní přístupy
  - syntéza řeči v časové oblasti
  - syntéza řeči ve frekvenční oblasti
- v posledních letech i modelování pomocí **hlubokých neuronových sítí (WaveNet)** – prozatím příliš výpočetně náročné pro aplikace v reálném čase

# Akustické modelování

- **Generování** výsledného akustického **signálu** z předzpracovaného textu (řeší DSP modul)
- Dva základní přístupy
  - syntéza řeči v **časové oblasti**
  - syntéza řeči ve **frekvenční oblasti**
- v posledních letech i modelování pomocí **hlubokých neuronových sítí (WaveNet)** – prozatím příliš výpočetně náročné pro aplikace v reálném čase

# Akustické modelování

- **Generování** výsledného akustického **signálu** z předzpracovaného textu (řeší DSP modul)
- Dva základní přístupy
  - syntéza řeči v **časové oblasti**
  - syntéza řeči ve **frekvenční oblasti**
- v posledních letech i modelování pomocí **hlubokých neuronových sítí (WaveNet)** – prozatím příliš výpočetně náročné pro aplikace v reálném čase

# Akustické modelování

- **Generování** výsledného akustického **signálu** z předzpracovaného textu (řeší DSP modul)
- Dva základní přístupy
  - syntéza řeči v **časové oblasti**
  - syntéza řeči ve **frekvenční oblasti**
- v posledních letech i modelování pomocí **hlubokých neuronových sítí** (**WaveNet**) – prozatím příliš výpočetně náročné pro aplikace v reálném čase

# Akustické modelování

- **Generování** výsledného akustického **signálu** z předzpracovaného textu (řeší DSP modul)
- Dva základní přístupy
  - syntéza řeči v **časové oblasti**
  - syntéza řeči ve **frekvenční oblasti**
- v posledních letech i modelování pomocí **hlubokých neuronových sítí** (**WaveNet**) – prozatím příliš výpočetně náročné pro aplikace v reálném čase

# Syntéza řeči v časové oblasti

- = **konkatenativní syntéza**
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených **segmentů** řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé **databáze segmentů** (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **táta** a **máma**):
  - difóny – **t á** t a
  - trifóny – **t á t** a
  - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k **deformaci segmentů** jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací



# Syntéza řeči v časové oblasti

- = **konkatenativní syntéza**
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených **segmentů** řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé **databáze segmentů** (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **táta** a **máma**):
  - difóny – **t á** t a
  - trifóny – **t á t** a
  - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k **deformaci segmentů** jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

# Syntéza řeči v časové oblasti

- = **konkatenativní syntéza**
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených **segmentů** řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé **databáze segmentů** (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **táta** a **máma**):
  - difóny – **t á t a**
  - trifóny – **t á t a**
  - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k **deformaci segmentů** jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

# Syntéza řeči v časové oblasti

- = **konkatenativní syntéza**
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených **segmentů** řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé **databáze segmentů** (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **táta** a **máma**):
  - difóny – t á t a
  - trifóny – t á t a
  - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k **deformaci segmentů** jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

# Syntéza řeči v časové oblasti

- = **konkatenativní syntéza**
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených **segmentů** řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé **databáze segmentů** (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **táta** a **máma**):
  - difóny – t á t a
  - trifóny – t á t a
  - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k **deformaci segmentů** jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

# Syntéza řeči v časové oblasti

- = **konkatenativní syntéza**
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených **segmentů** řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé **databáze segmentů** (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **táta** a **máma**):
  - difóny – t á t a
  - trifóny – t á t a
    - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k **deformaci segmentů** jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací


# Syntéza řeči v časové oblasti

- = **konkatenativní syntéza**
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených **segmentů** řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé **databáze segmentů** (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **táta** a **máma**):
  - difóny – t á t a
  - trifóny – t á t a
  - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k **deformaci segmentů** jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

# Syntéza řeči v časové oblasti

- = **konkatenativní syntéza**
- Výsledná řeč se skládá z vybraných, dopředu namluvených **segmentů** řeči (difónů, trifónů, slabik apod.)
- Relativně jednoduché na implementaci
- Nutnost vytvoření rozsáhlé **databáze segmentů** (koartikulace, např. 'á' zní jinak v **táta** a **máma**):
  - difóny – t á t a
  - trifóny – t á t a
  - kombinace – heterogenní segmenty (někdy difóny, trifóny i celá slova)
- Dochází k **deformaci segmentů** jejich spojováním a aplikací prozodických pravidel – “tajemství” komerčních aplikací

## Semiautomatická tvorba difónové databáze





# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

## 2 hlavní přístupy:

- **Modelování hlasového ústrojí**

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- ⊕ velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- ⊖ velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá

- **Formantová syntéza**

modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí  
modelování (syn) pomocí formantových parametrů hlasového ústrojí

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

## 2 hlavní přístupy:

- **Modelování hlasového ústrojí**

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- ⊕ velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- ⊖ velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné) ⇒ v praxi se téměř nepoužívá

- **Formantová syntéza**

modelování (syn) hlasového ústrojí pomocí formantových parametrů

• formantová syntéza využívá fyzikální modely hlasového ústrojí, které jsou popsány pomocí diferenciálních rovnic

• tyto rovnice jsou řešeny numericky, což je velmi náročné

• výsledkem je generovaný zvuk, který je pak upravován pomocí formantových parametrů

• formantová syntéza je vhodná pro syntézu hlasu, který má specifický charakter

• formantová syntéza je vhodná pro syntézu hlasu, který má specifický charakter

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

## 2 hlavní přístupy:

- **Modelování hlasového ústrojí**

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

- **Formantová syntéza**

modelování (syn) pomocí formantových frekvencí a amplitud

→ formantová syntéza (FS) = modelování hlasového ústrojí pomocí formantových frekvencí a amplitud

→ FS = modelování hlasového ústrojí pomocí formantových frekvencí a amplitud

→ FS = modelování hlasového ústrojí pomocí formantových frekvencí a amplitud

→ FS = modelování hlasového ústrojí pomocí formantových frekvencí a amplitud

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- **Modelování hlasového ústrojí**

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

- **Formantová syntéza**

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

## 2 hlavní přístupy:

### ● Modelování hlasového ústrojí

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

### ● Formantová syntéza

- modelování (jen) hlavních akustických rysů řečového signálu
- model zdroj/filtr – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických pravidel  $\rightarrow$  syntéza založená na pravidlech
- lze počítat v reálném čase
- mnohem menší data než u konkatenační syntézy  $\rightarrow$  vhodné i pro *embedded devices*
- *espeak* – open source projekt [espeak.sourceforge.net](http://espeak.sourceforge.net)

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- **Modelování hlasového ústrojí**

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

- **Formantová syntéza**

- modelování (jen) **hlavních** akustických rysů řečového signálu
- model **zdroj/filtr** – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických **pravidel**  $\rightarrow$  syntéza založená na pravidlech
- lze počítat v **reálném čase**
- mnohem **menší data** než u konkatenační syntézy  $\rightarrow$  vhodné i pro *embedded devices*
- **espeak** – open source projekt [espeak.sourceforge.net](http://espeak.sourceforge.net)

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- **Modelování hlasového ústrojí**

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

- **Formantová syntéza**

- modelování (jen) **hlavních** akustických rysů řečového signálu
- model **zdroj/filtr** – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických **pravidel**  $\rightarrow$  syntéza založená na pravidlech
- lze počítat v **reálném čase**
- mnohem **menší data** než u konkatentivní syntézy  $\rightarrow$  vhodné i pro *embedded devices*
- **espeak** – open source projekt [espeak.sourceforge.net](http://espeak.sourceforge.net)

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

## 2 hlavní přístupy:

### ● Modelování hlasového ústrojí

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

### ● Formantová syntéza

- modelování (jen) **hlavních** akustických rysů řečového signálu
- model **zdroj/filtr** – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických **pravidel**  $\rightarrow$  syntéza založená na pravidlech
- lze počítat v **reálném čase**
- mnohem **menší data** než u konkatentivní syntézy  $\rightarrow$  vhodné i pro *embedded devices*
- **espeak** – open source projekt [espeak.sourceforge.net](http://espeak.sourceforge.net)



# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

## 2 hlavní přístupy:

### ● Modelování hlasového ústrojí

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

### ● Formantová syntéza

- modelování (jen) **hlavních** akustických rysů řečového signálu
- model **zdroj/filtr** – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických **pravidel**  $\rightarrow$  syntéza založená na pravidlech
- lze počítat v **reálném čase**
- mnohem **menší data** než u konkatentivní syntézy  $\rightarrow$  vhodné i pro *embedded devices*
- **espeak** – open source projekt [espeak.sourceforge.net](http://espeak.sourceforge.net)

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

## 2 hlavní přístupy:

### ● Modelování hlasového ústrojí

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

### ● Formantová syntéza

- modelování (jen) **hlavních** akustických rysů řečového signálu
- model **zdroj/filtr** – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických **pravidel**  $\rightarrow$  syntéza založená na pravidlech
- lze počítat v **reálném čase**
- mnohem **menší data** než u konkatenační syntézy  $\rightarrow$  vhodné i pro *embedded devices*
- **espeak** – open source projekt [espeak.sourceforge.net](http://espeak.sourceforge.net)

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- **Modelování hlasového ústrojí**

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

- **Formantová syntéza**

- modelování (jen) **hlavních** akustických rysů řečového signálu
- model **zdroj/filtr** – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických **pravidel**  $\rightarrow$  syntéza založená na pravidlech
- lze počítat v **reálném čase**
- mnohem **menší data** než u konkatenační syntézy  $\rightarrow$  vhodné i pro *embedded devices*
- **espeak** – open source projekt [espeak.sourceforge.net](http://espeak.sourceforge.net)

# Syntéza řeči ve frekvenční oblasti

2 hlavní přístupy:

- **Modelování hlasového ústrojí**

- generovaný zvuk závisí na parametrech tohoto hlasového ústrojí.
- $\oplus$  velká **flexibilita** (nový hlas lze vytvořit pouhou změnou parametrů)
- $\ominus$  velmi **náročné výpočty** (řeší se fyzikální rovnice modelující situaci ve vokálním traktu, diferenciální rovnice, větš. degradují na válce/koule, ale stejně moc náročné)  $\Rightarrow$  v praxi se téměř nepoužívá

- **Formantová syntéza**

- modelování (jen) **hlavních** akustických rysů řečového signálu
- model **zdroj/filtr** – zdroj generuje základní tón pro znělé části řeči a šum pro neznělé části řeči a filtry modifikují zvukové spektrum a napodobují tak hlavní funkce lidského vokálního traktu
- zdroj i filtr jsou řízeny množinou fonetických **pravidel**  $\rightarrow$  syntéza založená na pravidlech
- lze počítat v **reálném čase**
- mnohem **menší data** než u konkatenační syntézy  $\rightarrow$  vhodné i pro *embedded devices*
- **espeak** – open source projekt [espeak.sourceforge.net](http://espeak.sourceforge.net)

# TTS systémy ve světě

## nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo – nyní Nuance
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>)
  - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor MBROLA
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- MBROLA (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

# TTS systémy ve světě

## nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo – nyní Nuance
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>)
  - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor MBROLA
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- MBROLA (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

# TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo – nyní Nuance
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>)
  - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor MBROLA
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- MBROLA (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

# TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo – nyní Nuance
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>)
  - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor MBROLA
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- MBROLA (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)



# TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo – nyní Nuance
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>)
  - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor MBROLA
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- MBROLA (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

# TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo – nyní Nuance
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>)
  - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor MBROLA
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- MBROLA (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

# TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo – nyní Nuance
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>)
  - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor MBROLA
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- MBROLA (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

# TTS systémy ve světě

nejčastější použití – telefonní systémy

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo – nyní Nuance
- ©Acapela group (<http://www.acapela-group.com/>)
  - založena v roce 2004 třemi společnostmi, jedna z nich autor MBROLA
- ©IBM (<http://www.research.ibm.com/tts/>)
- ©AT&T (<http://www.research.att.com/>)
- Festival (<http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/>)
- MBROLA (<http://tcts.fpms.ac.be/synthesis/mbrola.html>)
- FreeTTS (<http://freetts.sourceforge.net/>)

# České TTS systémy

- EPOS TTS (<http://sourceforge.net/projects/epos>)
  - Česká akademie věd + Karlova univerzita
- Demosthenes, Popokatepetl
  - LSD FI
- ERIS TTS (<http://www.speechtech.cz/>), heterogenní segmenty
  - DEMO
  - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
    - © verze je nejlepší český
- Český hlas pro MBROLA
  - Mikuláš Piňos, NLP lab FI

# České TTS systémy

- EPOS TTS (<http://sourceforge.net/projects/epos>)
  - Česká akademie věd + Karlova univerzita
- Demosthenes, Popokatepetl
  - LSD FI
- ERIS TTS (<http://www.speechtech.cz/>), heterogenní segmenty
  - DEMO
  - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
    - © verze je nejlepší český
- Český hlas pro MBROLA
  - Mikuláš Piňos, NLP lab FI

# České TTS systémy

- EPOS TTS (<http://sourceforge.net/projects/epos>) ▶ DEMO
  - Česká akademie věd + Karlova univerzita
- Demosthenes, Popokatepetl
  - LSD FI
- ERIS TTS (<http://www.speechtech.cz/>), heterogenní segmenty ▶ DEMO
  - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU  
© verze je nejlepší český
- Český hlas pro MBROLA
  - Mikuláš Piňos, NLP lab FI

# České TTS systémy

- EPOS TTS (<http://sourceforge.net/projects/epos>) ▶ DEMO
  - Česká akademie věd + Karlova univerzita
- Demosthenes, Popokatepetl
  - LSD FI
- ERIS TTS (<http://www.speechtech.cz/>), heterogenní segmenty ▶ DEMO
  - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU  
© verze je nejlepší český
- Český hlas pro MBROLA
  - Mikuláš Piňos, NLP lab FI



# Obsah

- 1 Syntéza řeči
  - Normalizace textu
  - Fonetický přepis
  - Prozodický přepis
  - SSML
  - Akustické modelování
  - TTS systémy
- 2 Rozpoznávání řeči
  - Porovnávání vektorů parametrů
  - ASR systémy
- 3 Související technologie

# Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
  - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
  - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
  - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
  - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

# Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
  - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
  - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
  - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
  - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

# Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
  - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
  - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
  - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
  - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

# Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
  - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
  - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
  - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
  - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

# Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
  - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
  - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
  - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
  - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

# Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
  - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
  - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
  - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
  - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)

# Rozpoznávání řeči

- Automatic Speech Recognition, ASR
- Konverze řeči na text
  - Výstupem je většinou množina hypotéz spolu s pravděpodobností správnosti dané hypotézy. K výběru správné hypotézy se běžně využívají jazykové modely
- Lze zhruba rozdělit na
  - Rozpoznávání izolovaných slov – slyšitelná pauza mezi slovy
  - Rozpoznávání kontinuální řeči – plynulá řeč (řeč školeného mluvčího nebo čtený text)
  - Rozpoznávání spontánní řeči – přeroky, pauzy, začátky vět (*false-starts*)



# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)
 

$$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$$

$$\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy" | "Brna"}$$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)
    - $S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO}$
    - $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy"} \mid \text{"Brna"}$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - *N*-gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)
    - $S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO"}$
    - $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Praha"} \mid \text{"Brno"}$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)
    - $S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO"}$
    - $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Praha"} \mid \text{"Brno"}$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$$S \rightarrow \text{"Jedu do " MESTO}$$
$$\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy"} \mid \text{"Brna"}$$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
    - standard W3 konzorcia, à la BNF
    - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
    - dá se do ní dát i "význam" vstupu

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO}$   
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy"} \mid \text{"Brna"}$

- Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
- Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
  - standard W3 konzorcía, à la BNF
  - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
  - dá se do ní dát i "význam" vstupu

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO}$   
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy"} \mid \text{"Brna"}$

- Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
- Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
  - standard W3 konzorcía, à la BNF
  - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
  - dá se do ní dát i "význam" vstupu

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO}$   
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy"} \mid \text{"Brna"}$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
    - standard W3 konzorcia, à la BNF
    - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
    - dá se do ní dát i "význam" vstupu



# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO}$   
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy"} \mid \text{"Brna"}$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
    - standard W3 konzorcia, à la BNF
    - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
    - dá se do ní dát i "význam" vstupu

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO}$   
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy"} \mid \text{"Brna"}$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
    - standard W3 konzorcia, à la BNF
    - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
    - dá se do ní dát i "význam" vstupu

# Rozpoznávání řeči pokrač.

- Diktovací stroje (např. Dragon Naturally Speaking)
  - Schopné rozpoznat cokoliv
  - $N$ -gramové statistické jazykové modely
  - Závislé na mluvčím (je potřeba je natrénovat)
- Rozpoznávače založené na gramatikách
  - Rozpoznají jen fráze popsané (regulární) gramatikou (gramatika = jazykový model)

$S \rightarrow \text{"Jedu do "MESTO}$   
 $\text{MESTO} \rightarrow \text{"Prahy"} \mid \text{"Brna"}$
  - Nezávislé na mluvčím – telefonní aplikace
  - Speech Recognition Grammar Specification (SRGS)
    - standard W3 konzorcia, à la BNF
    - existují 2 notace – XML a šipková pro čtení
    - dá se do ní dát i “význam” vstupu

# Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

## 1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

## 2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000 × redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky, jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

## 3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

# Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

## 1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

## 2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky, jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

## 3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

# Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

## 1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

## 2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky, jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

## 3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující například fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

# Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

## 1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

## 2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky, jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

## 3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.

# Rozpoznávání řeči pokrač.

Probíhá obvykle ve 3 fázích:

## 1. Vstup signálu

- Amplituda akustického vlnění je snímána v pravidelných intervalech a uložena ve formě celého čísla (digitalizace a vzorkování signálu)

## 2. Vytvoření akustických charakteristik signálu (akustické vektory)

- Snižuje variabilitu a odstraňuje redundanci (řeč 300 000× redundantní)
- Počítají se rozdělením na segmenty 10–40 ms, ze kterých se odečítají charakteristiky, jako je počet průchodů nulou nebo prvních 12 koeficientů FFT (cca 40 čísel, není přesně dané které, ale výběr velice ovlivní výsledek)

## 3. Porovnávání vektorů parametrů

- K získané sekvenci vektorů parametrů se hledá co nejpodobnější sekvence známých, předem naučených, vektorů reprezentující např. fonémy, trifóny, slabiky, celá slova apod.



# Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
  - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
  - Pravděpodobnostní konečné automaty
  - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
  - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
  - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

# Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
  - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
  - Pravděpodobnostní konečné automaty
  - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
  - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
  - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

# Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
  - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
  - Pravděpodobnostní konečné automaty
  - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
  - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
  - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

# Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
  - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
  - Pravděpodobnostní konečné automaty
  - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
  - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
  - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

# Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
  - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
  - Pravděpodobnostní konečné automaty
  - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
  - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
  - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

# Porovnávání vektorů parametrů

- Algoritmus borcení časové osy (dynamic time warping, DTW)
  - odstraňuje časové nerovnoměrnosti v akustickém signálu
- Skryté Markovovy modely (*Hidden Markov Models, HMM*)
  - Pravděpodobnostní konečné automaty
  - V každém okamžiku je hlasové ústrojí v určitém stavu a může s určitou pravděpodobností přejít do jednoho z následujících stavů
  - Jako doplněk se mohou využít neuronové sítě
  - Je nejprve potřeba natrénovat za pomoci dat z řečového korpusu

# ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) – nyní Nuance
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance Dragon Naturally Speaking  
<http://www.nuance.com/dragon/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

# ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) – nyní Nuance
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance Dragon Naturally Speaking  
<http://www.nuance.com/dragon/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)



# ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) – nyní Nuance
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance Dragon Naturally Speaking  
<http://www.nuance.com/dragon/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

# ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) – nyní Nuance
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance Dragon Naturally Speaking  
<http://www.nuance.com/dragon/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

# ASR systémy ve světě

- ©Nuance (<http://www.nuance.com/>)
- ©Loquendo (<http://www.loquendo.com/>) – nyní Nuance
- ©LumenVox (<http://www.lumenvox.com/>)
- ©IBM ViaVoice – nyní Nuance Dragon Naturally Speaking  
<http://www.nuance.com/dragon/>
- Sphinx (<http://cmusphinx.sourceforge.net/>)

# České ASR systémy

- Laboratoř počítačového zpracování řeči na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci (<http://www.ite.tul.cz/speechlab/>)
- ERIS ASR (<http://www.speechtech.cz/>)
  - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
- Speech@FIT VUT Brno (<http://speech.fit.vutbr.cz/>)
  - keyword spotting – jestli se vyskytlo dané slovo v běžné řeči

# České ASR systémy

- Laboratoř počítačového zpracování řeči na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci (<http://www.ite.tul.cz/speechlab/>)
- ERIS ASR (<http://www.speechtech.cz/>)
  - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
- Speech@FIT VUT Brno (<http://speech.fit.vutbr.cz/>)
  - keyword spotting – jestli se vyskytlo dané slovo v běžné řeči

# České ASR systémy

- Laboratoř počítačového zpracování řeči na Fakultě mechatroniky Technické univerzity v Liberci (<http://www.ite.tul.cz/speechlab/>)
- ERIS ASR (<http://www.speechtech.cz/>)
  - SpeechTech, s.r.o. + katedra kybernetiky FAV ZČU
- Speech@FIT VUT Brno (<http://speech.fit.vutbr.cz/>)
  - keyword spotting – jestli se vyskytlo dané slovo v běžné řeči

# Mozilla Common Voice

- [voice.mozilla.org](https://voice.mozilla.org)
- iniciativa Mozilly pro vytvoření komunitního ASR
- můžete sami přispět k dostupnosti rozpoznávání řeči pro váš jazyk
- uživatelé:
  - vybírají věty (je potřeba > 5,000 vět/jazyk)
  - kontrolují věty
  - nahrávají věty (za všechny jazyky je nyní nahráno 2,000 hodin)
  - kontrolují nahrávky vět
- [www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/](http://www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/)

# Mozilla Common Voice

- [voice.mozilla.org](https://voice.mozilla.org)
- iniciativa Mozilly pro vytvoření **komunitního ASR**
- můžete sami přispět k dostupnosti **rozpoznávání řeči** pro váš jazyk
- uživatelé:
  - vybírají věty (je potřeba > 5,000 vět/jazyk)
  - kontrolují věty
  - nahrávají věty (za všechny jazyky je nyní **nahráno 2,000 hodin**)
  - kontrolují nahrávky vět
- [www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/](http://www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/)



# Mozilla Common Voice

- [voice.mozilla.org](https://voice.mozilla.org)
- iniciativa Mozilly pro vytvoření **komunitního ASR**
- můžete sami přispět k dostupnosti **rozpoznávání řeči** pro váš jazyk
- uživatelé:
  - vybírají věty (je potřeba > 5,000 vět/jazyk)
  - kontrolují věty
  - nahrávají věty (za všechny jazyky je nyní **nahráno 2,000 hodin**)
  - kontrolují nahrávky vět
- [www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/](http://www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/)

# Mozilla Common Voice

- [voice.mozilla.org](https://voice.mozilla.org)
- iniciativa Mozilly pro vytvoření **komunitního ASR**
- můžete sami přispět k dostupnosti **rozpoznávání řeči** pro váš jazyk
- uživatelé:
  - vybírají věty (je potřeba  $> 5,000$  vět/jazyk)
  - kontrolují věty
  - nahrávají věty (za všechny jazyky je nyní **nahráno 2,000 hodin**)
  - kontrolují nahrávky vět
- [www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/](http://www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/)

# Mozilla Common Voice

- [voice.mozilla.org](https://voice.mozilla.org)
- iniciativa Mozilly pro vytvoření **komunitního ASR**
- můžete sami přispět k dostupnosti **rozpoznávání řeči** pro váš jazyk
- uživatelé:
  - vybírají věty (je potřeba  $> 5,000$  vět/jazyk)
  - kontrolují věty
  - nahrávají věty (za všechny jazyky je nyní **nahráno 2,000 hodin**)
  - kontrolují nahrávky vět
- [www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/](http://www.mozilla.cz/zpravicky/stav-cestiny-v-projektu-common-voice/)

# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
  - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
  - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
  - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
    - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
  - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
  - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
  - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvčího
  - identifikace mluvčího – určení, který z registrovaných mluvčích pronesl danou větu
  - verifikace mluvčího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvčího
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
  - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
  - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
  - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
  - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
  - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
  - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre



# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
  - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
  - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
  - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
  - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvního
  - identifikace mluvního – určení, který z registrovaných mluvních pronesl danou větu
  - verifikace mluvního – akceptování nebo odmítnutí identity mluvního
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
  - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
  - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
  - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre

# Související technologie

- Dialogové systémy
  - Počítačové systémy komunikující s uživatelem pomocí přirozeného jazyka
  - Využívají ASR a TTS jako své komponenty
- Rozpoznávání mluvího
  - identifikace mluvího – určení, který z registrovaných mluvích pronesl danou větu
  - verifikace mluvího – akceptování nebo odmítnutí identity mluvího
- Identifikace mluveného jazyka
  - fonémicko-fonetický rozpoznávač pro každý rozpoznávaný jazyk – sledují se fonémy specifické pro každý jazyk
  - daná promluva je zpracována všemi rozpoznávači a jako jazyk dané promluvy je zvolen jazyk, jehož rozpoznávač dosáhl nejvyššího skóre