Heuristiky, best-first search, A* search

Aleš Horák

E-mail: hales@fi.muni.cz

http://nlp.fi.muni.cz/uui/

Obsah:

- ➜ Informované prohledávání stavového prostoru
- ➜ Heuristické hledání nejlepší cesty
- ➜ Příklad – řešení posunovačky
- ➜ Příklad – rozvrh práce procesorů

Informované prohledávání stavového prostoru

Neinformované prohledávání:

- ➜ DFS, BFS a varianty
- ➜ nemá (téměř) žádné informace o pozici cíle – **slepé prohledávání**
- ➜ zná pouze:
  - počáteční/cílový stav
  - přechodovou funkci

Informované prohledávání:

má navíc informaci o (odhadu) blízkosti stavu k cílovému stavu – **heuristická funkce** (heuristika)

Heuristické hledání nejlepší cesty

- ➜ Best-first Search
- ➜ použití **ohodnocovací funkce** $f(n)$ pro každý uzel – výpočet **přínosu** daného uzlu
- ➜ udržujeme seznam uzlů uspořádaný (vzestupně) vzhledem k $f(n)$
- ➜ použití **heuristické funkce** $h(n)$ pro každý uzel – **odhad vzdálenosti** daného uzlu od cíle
- ➜ čím *menší* $h(n)$, tím blíže k cíli, $h(\mathrm{Goal}) = 0$.
- ➜ nejjednodušší varianta – **hladové heuristické hledání**, *Greedy best-first search*
  $f(n) = h(n)$

Schéma rumunských měst



Arad	**366**
Bukurest	**0**
Craiova	160
Dobreta	242
Eforie	161
Fagaras	178
Giurgiu	77
Hirsova	151
Iasi	226
Lugoj	244
Mehadia	241
Neamt	234
Oradea	380
Pitesti	98
Rimnicu Vilcea	193
Sibiu	253
Timisoara	329
Urziceni	80
Vilcea	199
Zerind	374

Hladové heuristické hledání – příklad

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = h(n) = h_{\text{vzd_Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti



Hladové heuristické hledání – vlastnosti

➜ expanduje vždy uzel, který **se zdá** nejblíže k cíli

➜ cesta nalezená v příkladu ($g(\text{Arad} \to \text{Sibiu} \to \text{Fagaras} \to \text{Bukurest}) = 450$) je sice úspěšná, ale **není optimální** ($g(\text{Arad} \to \text{Sibiu} \to \text{RimnicuVilcea} \to \text{Pitesti} \to \text{Bukurest}) = 418$)

➜

úplnost	obecně **není** úplný (nekonečný prostor, cykly)
optimálnost	**není** optimální
časová složitost	$O(b^m)$, hodně záleží na h
prostorová složitost	$O(b^m)$, každý uzel v paměti

Hledání nejlepší cesty – algoritmus A*

➜ některé zdroje označují tuto variantu jako Best-first Search

➜ ohodnocovací funkce – kombinace $g(n)$ a $h(n)$:

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

$g(n)$	je cena cesty do n
$h(n)$	je odhad ceny cesty z n do cíle
$f(n)$	je **odhad** ceny **nejlevnější cesty**, která vede přes n

➜ A* algoritmus vyžaduje tzv. **přípustnou** (*admissible*) heuristiku:

$$0 \leq h(n) \leq h^*(n), \text{ kde } h^*(n) \text{ je skutečná cena cesty z } n \text{ do cíle}$$

tj. odhad se volí vždycky **kratší** nebo roven ceně libovolné **možné** cesty do cíle
Např. přímá vzdálenost $h_{\text{vzd_Buk}}$ nikdy není delší než (jakákoliv) cesta

Heuristické hledání A* – příklad

Hledání cesty z města *Arad* do města *Bukurest*

ohodnocovací funkce $f(n) = g(n) + h(n) = g(n) + h_{\text{vzd_Buk}}(n)$, přímá vzdálenost z n do Bukuresti



Hledání nejlepší cesty – algoritmus A*

reprezentace uzlů:

➜ **l(N,F/G)** ... listový uzel **N**, **F** $= f(n) =$ **G** $+ h(N)$, **G** $= g(N)$

➜ **t(N,F/G,Subs)** ... podstrom s kořenovým uzlem **N**, **Subs** seznam podstromů seřazených podle f, **G** $= g(N)$ a **F** $= f$-hodnota nejnadějnějšího následníka uzlu n

biggest(-Big) *horní závora pro cenu nejlepší cesty*

```
bestsearch(Start,Solution) :- biggest(Big), expand([],l(Start ,0/0), Big, _ ,yes,Solution ).

expand(P,l(N,_),_,_,yes,[N|P]) :- goal(N).
expand(P,l(N,F/G),Bound,Tree1,Solved,Sol) :- F=<Bound,
    (bagof(M/C,(move(N,M,C),not(member(M,P))),Succ),!,succlist(G,Succ,Ts),
    bestf(Ts,F1), expand(P,t(N,F1/G,Ts),Bound,Tree1,Solved,Sol);Solved=never).
expand(P,t(N,F/G,[T|Ts]),Bound,Tree1,Solved,Sol) :- F=<Bound, bestf(Ts,BF),
    min(Bound,BF,Bound1),expand([N|P],T,Bound1,T1,Solved1,Sol),
    continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved,Sol).
expand(_,t(_,_ ,[]), _,_,never,_) :- !.
expand(_,Tree,Bound,Tree,no,_) :- f(Tree,F), F>Bound.
...
```

expand(+Path,+Tr,+Bnd,-Tr1,?Solved,-Sol)
Path – *cesta mezi kořenem a* **Tr**
Tr – *prohledávaný podstrom*
Bnd – f*-limita pro expandování* **Tr**
Tr1 – **Tr** *expandovaný až po* **Bnd**
Solved – **yes**, **no**, **never**
Sol – *cesta z kořene do cílového uzlu*

Hledání nejlepší cesty – algoritmus A* pokrač.

```
continue(_,_,_,_,yes,yes,Sol).
continue(P,t(N,F/G,[T1|Ts]),Bound,Tree1,Solved1,Solved,Sol) :-
    (Solved=no,insert(T1,Ts,NTs);Solved=never,NTs=Ts),
    bestf(NTs,F1),expand(P,t(N,F1/G,NTs),Bound,Tree1,Solved,Sol).

succlist(_ ,[],[]).
succlist(G0,[N/C|NCs],Ts) :- G is G0+C,h(N,H),F is G+H,
    succlist(G0,NCs,Ts1), insert(l(N,F/G),Ts1,Ts).

insert(T,Ts,[T|Ts]) :- f(T,F),bestf(Ts,F1),F=<F1,!.
insert(T,[T1|Ts],[T1|Ts1]) :- insert(T,Ts,Ts1).

f(l(_,F/_),F).
f(t(_,F/_,_),F).

bestf([T|_],F) :- f(T,F).
bestf ([], Big) :- biggest(Big).

min(X,Y,X) :- X=<Y,!.
min(X,Y,Y).
```

continue(+Path, +Tree, +Bound, -NewTree, +SubtrSolved, ?TreeSolved, -Solution) *volba způsobu pokračování podle výsledků* **expand**

succlist(+G0, [+Node1/+Cost1, ...], [l(-BestNode,-BestF/-G), ...]) *setřídění seznamu listů podle f-hodnot*

vloží **T** *do seznamu stromů* **Ts** *podle f*

"vytáhne" **F** *ze struktury*

nejlepší f-hodnota ze seznamu stromů

Příklad – řešení posunovačky

konfigurace = seznam dvojic **X/Y** (sloupec/řádek) = [pozice$_{\text{díry}}$, pozice$_{\text{kámen č.1}}$, ...]

goal ([1/3, 2/3, 3/3, 1/2, 2/2, 3/2, 1/1, 2/1, 3/1]).

S=



Volba přípustné heuristické funkce h**:**

➜ $h_1(n)$ = počet dlaždiček, které nejsou na svém místě $\quad h_1(\mathbf{S}) = 8$

➜ $h_2(n)$ = součet **manhattanských vzdáleností** dlaždic od svých správných pozic

$h_2(\mathbf{S}) = 3_7 + 1_2 + 2_4 + 2_5 + 3_6 + 2_8 + 2_3 + 3_1 = 18$

h_1 i h_2 jsou přípustné ... $h^*(n) = 26$

Určení kvality heuristiky

efektivní faktor větvení b^* – N... počet vygenerovaných uzlů, d... hloubka řešení:

$$N + 1 = 1 + b^* + (b^*)^2 + \cdots + (b^*)^d$$

např.: když A* najde řešení po 52 uzlech v hloubce 5 ... $b^* = 1.92$

heuristika je tím **lepší**, čím **blíže** je b^* **hodnotě 1**.

☞ **měření** b^* na malé množině testovacích sad – dobrá představa o **přínosu heuristiky**

	Průměrný počet uzlů			Efektivní faktor větvení b^*		
d	IDS	A*(h_1)	A*(h_2)	IDS	A*(h_1)	A*(h_2)
2	10	6	6	2.45	1.79	1.79
6	680	20	18	2.73	1.34	1.30
10	47127	93	39	2.79	1.38	1.22
12	3644035	227	73	2.78	1.42	1.24
18	–	3056	363	–	1.46	1.26
24	–	39135	1641	–	1.48	1.26

h_2 **dominuje** h_1 $\left(\forall n : h_2(n) \geq h_1(n)\right)$ ... h_2 je lepší ve všech případech než h_1

Hledání nejlepší cesty A* – vlastnosti

➜ expanduje uzly podle $f(n) = g(n) + h(n)$

A* expanduje **všechny** uzly s $f(n) < C^*$
A* expanduje **některé** uzly s $f(n) = C^*$
A* **ne**expanduje **žádné** uzly s $f(n) > C^*$

➜ *úplnost* **je** úplný (pokud [počet uzlů s $f < C^*$] $\neq \infty$)
optimálnost **je** optimální
časová složitost $O\big((b^*)^d\big)$, exponenciální v délce řešení d
prostorová složitost $O\big((b^*)^d\big)$, každý uzel v paměti

Problém s prostorovou složitostí řeší některé nedávné algoritmy (např. *Memory-bounded heuristic search*)

Důkaz optimálnosti algoritmu A*

➜ předpokládejme, že byl vygenerován nějaký **suboptimální cíl** G_2 a je uložen ve frontě.
➜ dále nechť n je **neexpandovaný** uzel na nejkratší cestě k **optimálnímu cíli** G_1 (tj. *chybně neexpandovaný* uzel ve správném řešení)



Pak

$$\begin{aligned} f(G_2) &= g(G_2) && \text{protože } h(G_2) = 0 \\ &> g(G_1) && \text{protože } G_2 \text{ je suboptimální} \\ &\geq f(n) && \text{protože } h \text{ je přípustná} \end{aligned}$$

A protože $f(G_2) > f(n) \Rightarrow$ A* nikdy nevybere G_2 pro expanzi dřív než se z n dostane do G_1. □

Jak najít přípustnou heuristickou funkci?

➜ je možné najít obecné pravidlo, jak objevit heuristiku h_1 nebo h_2?
➜ h_1 i h_2 jsou délky cest pro **zjednodušené verze** problému Posunovačka:
– při **přenášení** dlaždice kamkoliv – h_1=počet kroků nejkratšího řešení
– při **posouvání** dlaždice kamkoliv **o 1 pole** (i na plné) – h_2=počet kroků nejkratšího řešení
➜ **relaxovaný problém** – méně omezení na akce než původní problém

***Cena** optimálního řešení **relaxovaného problému je přípustná heuristika** pro původní problém.*

optimální řešení původního problému = řešení relaxovaného problému

Posunovačka a relaxovaná posunovačka:

➜ dlaždice se může přesunout z A na B ⇔ A sousedí s B ∧ B je prázdná.
➜ (a) dlaždice se může přesunout z A na B ⇔ A sousedí s B. ..... h_2
(b) dlaždice se může přesunout z A na B ⇔ B je prázdná. ..... Gaschnigova heuristika
(c) dlaždice se může přesunout z A na B. ..... h_1

Příklad – rozvrh práce procesorů

➜ **úlohy** t_i s potřebným **časem** na zpracování D_i (např.: $i = 1, \ldots, 7$)
➜ m **procesorů** (např.: $m = 3$)
➜ relace **precedence** mezi úlohami – které úlohy mohou začít až po skončení dané úlohy



➜ problém: najít **rozvrh práce** pro každý procesor s minimalizací celkového času





PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

➜ stavy: **nezařazené_úlohy*zařazené_úlohy*čas_ukončení**
např.: **[WaitingTask1/D1,WaitingTask2/D2,...]*[Task1/F1,Task2/F2,...]*FinTime**

➜ přechodová funkce **move(+Uzel, -NaslUzel, -Cena)**:

```
move(Tasks1*[_/F|Active]*Fin1, Tasks2*Active2*Fin2, Cost) :-
     del1(Task/D,Tasks1,Tasks2), not (member(T/_,Tasks2),before(T,Task)),
     not (member(T1/F1,Active1),F<F1,before(T1,Task)),
     Time is F+D, insert(Task/Time,Active1,Active2,Fin1,Fin2), Cost is Fin2-Fin1.
move(Tasks*[_/F|Active1]*Fin,Tasks*Active2*Fin,0) :- insertidle(F,Active1,Active2).

before(T1,T2) :- precedence(T1,T2).
before(T1,T2) :- precedence(T,T2),before(T1,T).

insert(S/A,[T/B|L],[S/A,T/B|L],F,F) :- A=<B,!.
insert(S/A,[T/B|L],[T/B|L1],F1,F2) :- insert(S/A,L,L1,F1,F2).
insert(S/A ,[],[S/A],_,A).

insertidle(A,[T/B|L],[idle/B,T/B|L]) :- A<B,!.
insertidle(A,[T/B|L],[T/B|L1]) :- insertidle(A,L,L1).

goal([]*_*_).
```


PŘÍKLAD – ROZVRH PRÁCE PROCESORŮ pokrač.

➜ počáteční uzel: **start**([t1/4, t2/2, t3/2, t4/20, t5/20, t6/11, t7/11]*[idle/0, idle/0, idle/0]*0).

➜ heuristika

optimální (nedosažitelný) čas:

$$\textbf{Finall} = \frac{\sum_i D_i + \sum_j F_j}{m}$$

skutečný čas výpočtu: **Fin** $= \max(F_j)$

heuristická funkce h:

$$\textbf{H} = \begin{cases} \textbf{Finall} - \textbf{Fin}, & \text{když } \textbf{Finall} > \textbf{Fin} \\ 0, & \text{jinak} \end{cases}$$

```
h(Tasks * Processors * Fin, H) :-
  totaltime(Tasks, Tottime),
  sumnum(Processors, Ftime, N),
  Finall is (Tottime + Ftime)/N,
  (Finall > Fin, !, H is Finall - Fin
    ;
    H = 0).

totaltime([], 0).
totaltime([_/D | Tasks], T) :-
  totaltime(Tasks, T1), T is T1 + D.

sumnum([], 0, 0).
sumnum([_/T | Procs], FT, N) :-
  sumnum(Procs, FT1, N1),
  N is N1 + 1, FT is FT1 + T.

precedence(t1, t4). precedence(t1, t5).
...
```